



Atualização: 13/02/2024 - Reprodução Proibida

COLOR RAD CONCENTRADO

ORGÂNICO

Boletim técnico
pag.: 1 de 2

DESCRIÇÃO

COLOR RAD CONCENTRADO é um produto composto de éter glicólico, aditivos ORGÂNICOS, conservantes, antiespumante e indicador de troca colorido. É um líquido de odor predominante de éteres glicólicos, não residual, na coloração AZUL e miscível em água. Apresenta lenta ou quase nenhuma evaporação em temperatura ambiente.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de arrefecimento que necessitam de troca térmica, não podendo cristalizar a 0°C e possuindo ponto de ebulição acima dos 100°C. Ideal para motores a combustão interna, Chillers, sistema de resfriamento HVAC e trocadores de calor.

TECNOLOGIA INDICATOR

COLOR RAD é fornecido na coloração AZUL e atende as normas ABNT NBR 13.705 e 14.261. Conforme for passando o tempo de uso, COLOR RAD vai protegendo seu sistema de arrefecimento e sofrendo os desgastes dessa ação, alterando gradativamente sua coloração para VERDE, e logo depois, AMARELO. Sugere-se já realizar a troca do fluido antigo por um novo ainda quando da coloração VERDE (de forma preventiva). A coloração AMARELA indica que seu fluido antigo já não possui mais as características de acordo com as normas ABNT NBR 13.705 e 14.261.



FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 1L
- Bombonas PEAD: 20L e 200L
- IBC's PEAD: 1000 L

INSTRUÇÃO DE USO

COLOR RAD CONCENTRADO deve ser diluído em água desmineralizada ou deionizada, preferencialmente no momento da dosagem no sistema ou no reservatório do radiador, na proporção de 1:1 em volume (V/V).

Após a dosagem, deve-se verificar o nível do sistema em operação, e se necessário, completar o volume conforme determinação do fabricante do equipamento ou veículo. É importante certificar-se que não há ar no sistema.



Atualização: 13/02/2024 - Reprodução Proibida

COLOR RAD CONCENTRADO

ORGÂNICO

Boletim técnico
pag.: 2 de 2

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

COLOR RAD CONCENTRADO é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos sistemas de arrefecimento. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado e protegido do calor. A embalagem deve ser mantida sempre fechada. Estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	AZUL
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	1,11 – 1,14
Teor de Água	%	5% Máximo
pH	---	7,5 – 11,5
Ponto de congelamento	°C	- 36°C Mínimo
Ponto de Ebulição		163°C Mínimo

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE

www.ffsdistribuicao.com.br

VENDAS - Telefone: (11) 97395-7855 / (11) 99206-2416 / (11) 4524-7400

FDS - Pode ser obtida através do site: www.ffsdistribuicao.com.br ou e-mail: vendas@ffsdistribuicao.com.br