

COLOR RAD PRONTO PARA USO ORGÂNICO

Boletim técnico
pag.: 1 de 2

DESCRIÇÃO

COLOR RAD PRONTO PARA USO é um produto composto de éter glicólico, aditivos **ORGÂNICOS**, conservantes, antiespumante e indicador de troca colorido. É um líquido de odor predominante de éteres glicólicos, não residual, na coloração AZUL e miscível em água. Apresenta lenta ou quase nenhuma evaporação em temperatura ambiente.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de arrefecimento que necessitam de troca térmica, não podendo cristalizar a 0°C e possuindo ponto de ebulição acima dos 100°C. Ideal para motores a combustão interna, Chillers, sistema de resfriamento HVAC e trocadores de calor.

FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 1L
- Bombonas plásticas: 20L e 200L
- IBC's de PEAD: 1000 L

INSTRUÇÃO DE USO

COLOR RAD ESTA PRONTO PARA USO e deve ser adicionado diretamente no sistema de arrefecimento, seja diretamente no próprio sistema ou no reservatório do radiador, sem diluição.

Após a dosagem, deve-se verificar o nível do sistema em operação, e se necessário, completar o volume conforme determinação do fabricante do equipamento ou veículo. É importante certificar-se que não há ar no sistema.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado e protegido do calor, a embalagem deve ser mantida sempre fechada, estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

COLOR RAD PRONTO PARA USO é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos sistemas de arrefecimento. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	AZUL
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	> 1,065
Teor de Água	%	47 - 53
pH	---	7,5 – 11,5
Ponto de congelamento	°C	- 36°C Mínimo
Ponto de Ebulição		108°C Mínimo

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE

www.ffsdistribuicao.com.br

VENDAS - Telefone: (11) 97395-7855 / (11) 99206-2416 / (11) 4524-7400

FDS - Pode ser obtida através do site: www.ffsdistribuicao.com.br ou e-mail: vendas@ffsdistribuicao.com.br