



RAD CARE PROTETIVO ORGÂNICO

Boletim técnico
pag.: 1 de 2

DESCRIÇÃO

RAD CARE PROTETIVO **ORGÂNICO** é um produto composto de aditivos orgânicos, conservantes e antiespumante. É um líquido basicamente sem odor, não residual, na coloração VERMELHA ou VERDE e miscível em água. Apresenta baixa taxa de evaporação em temperatura ambiente e visa proteger superfícies metálicas.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de arrefecimento que necessitam de troca térmica em ambientes de clima tropical. Ideal para motores a combustão interna (com exceção para motores a Diesel), Chillers, sistema de resfriamento HVAC e trocadores de calor.

FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 1L
- Bombonas plásticas: 20L e 200L
- IBC's de PEAD: 1000 L

INSTRUÇÃO DE USO

RAD CARE PROTETIVO ESTA PRONTO PARA USO e deve ser adicionado diretamente no sistema de arrefecimento, seja já direto no próprio sistema ou no reservatório do radiador, sem diluição.

Após a dosagem, deve-se verificar o nível do sistema em operação, e se necessário, completar o volume conforme determinação do fabricante do equipamento ou veículo. É importante certificar-se que não há ar no sistema.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado e protegido do calor, a embalagem deve ser mantida sempre fechada, estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.



RAD CARE PROTETIVO ORGÂNICO

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Boletim técnico
pag.: 2 de 2

RAD CARE PROTETIVO ORGÂNICO PRONTO PARA USO é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos sistemas de arrefecimento. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	VERDE ou VERMELHO
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	0,990 – 1,00
Teor Residual	%	0,20 Máximo
pH	---	7,5 – 11,5
Ponto de congelamento	°C	0°C
Ponto de Ebulição		100°C

SUPOORTE TÉCNICO AO CLIENTE
www.ffsdistribuicao.com.br

VENDAS - Telefone: (11) 97395-7855 / (11) 99206-2416 / (11) 4524-7400

FDS - Pode ser obtida através do site: www.ffsdistribuicao.com.br ou e-mail: vendas@ffsdistribuicao.com.br